

CUADRO AREAS TERMINAL INTERMEDIA CENTRO

ÁREAS	DIMENSIONES	OBSERVACIONES
AREAS DE GESTION		
VIAS	Carril vía de circulación: Ancho mínimo de 3.5 M en tramo recto.	Considerar sobreaño respectivo en las curvas, de acuerdo con los radios de giro y tipología de autobuses.
BAHIAS	Documento Anexo	
Autobus articulado TN	46 M de long.	
Autobus padrón (12.50 M de long aprox).	46 M de long.	Puerta izquierda
	46 M de long.	Puerta derecha
Autobus complementario (8.5 M de long aprox).	20 M de Long	
AREAS USO PEATONAL		
PLATAFORMAS DE ASCENSO Y DESCENSO	Ancho mínimo de 12 metros	Que permita un cambio de nivel entre sus calzadas adyacentes cuando estas se encuentren a diferente nivel.
AREAS DE CIRCULACION	La ocupación de estas áreas no debe exceder una densidad de 2 personas/m2.	Accesos peatonales y ciclorutas
CONEXIONES PEATONALES	En áreas de escaleras y rampas ancho mínimo de 4 M por sentido de circulación.	Estas conexiones peatonales deben realizarse a flujo libre, con control sobre los intercambios, para permitir el control sobre las integraciones tarifarias.
TAQUILLAS Y TORNIQUETES	Debe considerarse un tiempo máximo de espera en la cola de 1 minuto por cada usuario	El número de taquillas en función de la cantidad de personas que ingresan a la Estación Terminal y el número de torniquetes en función de los flujos de entrada y de salida de los usuarios; deben estar en áreas independientes para la formación de filas. Las taquillas deben ser herméticas, seguras, blindadas y con AA.

AREAS EDIFICADAS		
AREAS ADMINISTRATIVAS		103
CUARTO DE SEGURIDAD	9	
CUARTO PARA LA CONCILIACION DEL DINERO RECAUDADO	9	
AREA DE PARQUEO PARA EL VEHICULO DE RECAUDO DE VALORES	0	
OFICINA ADMINISTRATIVA ENTE GESTOR METROCALI S.A.	9	
OFICINA ADMINISTRATIVA OPERADOR DE RECAUDO	20	
BAÑOS Y VESTIER	30	Estos deben contar con lockers y duchas.

AREA DE COMEDOR PERSONAL ENTE GESTOR Y RECAUDO	11	
CUARTO DE DATOS Y COMUNICACIONES	15	Exclusivo para equipos comunicado subterráneamente con 2 ductos de 4" a la red SICO. Debe ser seguro, hermético, blindado y con aire acondicionado. Rack de 19" con los patch panel de red cableada estructurada.
AREAS DE EMERGENCIA		10
PUESTO DE POLICIA	10	
AREAS PARA EL CENTRO DE INFORMACION, CAPACITACION Y ATENCION AL CLIENTE (CICAC)		
AREAS DE GESTION		146
RECEPCION Y ESTUDIO DE DOCUMENTOS (2 PUESTOS DE TRABAJO)	8	
SALON PARA CAPACITACION (CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS)	40	Dotado con video proyector
AREA PERSONALIZACION DE LA TIPSC (3 PUESTOS DE TRABAJO)	12	
AREA DE TAQUILLA INTERNA - 1RA CARGA DE LOS MEDIOS DE PAGO (3 PUESTOS DE TRABAJO)	12	Debe ser segura, hermética, blindada y con aire acondicionado.
AREA ATENCION AL CLIENTE EN RECAUDOS, RECLAMOS, SEGURIDAD , OPERACIÓN DE TRANSPORTE (3 PUESTOS DE TRABAJO)	32	12 M2 para puestos de trabajo / 20 M2 para sala de espera.
AREA PARA LA RECEPCION (SALON DE ESPERA) DE LAS PERSONAS ENTREGA Y PERSONALIZACION DE LA TARJETA (CAPACIDAD 60 PERSONAS)	25	
AREA PARA EL COORDINADOR DEL CICAC	4	
AREA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	5	Con lockers.
BAÑO PARA MUJERES FUNCIONARIAS	4	Baño Individual
BAÑO PARA HOMBRES FUNCIONARIOS	4	Baño Individual
AREAS DE SERVICIOS		100
BAÑOS PUBLICOS PARA LOS USUARIOS	50	
CUARTO DE ASEO	4	
UTB	10	
DEPOSITO PARA ALMACENAR MATERIALES Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO	12	
AREAS PARA EQUIPOS ELECTRICOS, DATOS Y COMUNICACIONES	9	
CUARTO DE MAQUINAS PARA PLANTA ELECTRICA	15	

AREAS DE USO GENERAL		30
TAQUILLAS PRINCIPALES	30	
TAQUILLAS DE PLATAFORMA	0	Están incluidos en la circulación cubierta
ZONAS PARA DISPOSICION DE TORNIQUETES	0	Están incluidos en la circulación cubierta
OTRAS AREAS		35
ACCESO PRINCIPAL	0	
HALL CENTRAL	0	
DESCANSO CONDUCTORES	30	Con lockers.
JARDINERIA	5	
AREA CICLOPARQUEADEROS	130	El ciclo-parqueadero debe ir ubicado en zona no paga y debe tener cerramiento y control de acceso. Ya se encuentra planteado en el diseño de espacio publico.

AREA TOTAL (MTS2)

424